

energy.case PRO1500 pour Starlink FHP | Mallette d’alimentation B&W pour le Starlink Performance (GEN2)

Description

- offre une protection optimale ainsi qu’une alimentation pour le kit Performance (GEN2) Starlink (anciennement Flat High Performance)
- est livré avec un routeur préinstallé, donc aucune installation ou câblage n’est nécessaire
- contient des batteries LiFePO4 sûres et durables, rechargeables sur 230V, 12V en voiture, 24V sur camion ou par panneaux solaires
- dispose d’un connecteur RJ45 intégré ainsi que d’un passe-câble étanche sur la valise
- comprend une base d’antenne adaptée avec des adaptateurs magnétiques pour l’antenne Starlink
- facile à transporter grâce à la fonction trolley et aux poignées de transport
- Matériel et contrôle fabriqués en Allemagne
- offre un espace pour des dispositifs personnalisés supplémentaires (24V CC disponible) Dimensions de l’espace libre sous la grille de protection : 160 mm x 190 mm x 130 mm

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com

Außenmaße Länge (mm)

845

Außenmaße Breite (mm)

615

Außenmaße Tiefe (mm)

415

Gewicht (kg)

34,5 kg (sans antenne), 45 kg (avec antenne et câble d'antenne)

Akkukapazität

Batterie au lithium-fer-phosphate de 1 500 Wh pouvant supporter jusqu'à 5 000 cycles de charge

Betriebszeit

Au moins 24 heures grâce à la batterie intégrée

Eingänge

230 V (chargeur inclus), 12 V pour voiture (contrôleur de batterie inclus), 24 V pour camion

Anschlüsse

2 ports USB (15 V), 1 prise 230 V (200 W) ; sortie RJ45 étanche

Betriebstemperatur

-15°C bis 45°C

Wasserdichtigkeit

IP65

Installation

Nous vous proposons un kit complet qui permet d'utiliser votre kit Starlink Standard avec moteur en déplacement. Vous pouvez installer vous-même votre kit Starlink Standard avec moteur dans le boîtier B&W starlink.case en quelques gestes seulement. Sur demande, nous pouvons également nous charger de l'installation de votre kit dans le boîtier. N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com